

ПАСПОРТ
Детского игрового оборудования

**Сидение для качелей
400x320**

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 Общие сведения об изделии_____	2
2 Общие технические данные и характеристики_____	2
3 Свидетельство о приемке_____	2
4 Гарантии изготовителя_____	2
5 Комплектность_____	2
6 Правила по безопасной эксплуатации_____	3
7 Требования к поверхности игровой площадки_____	3
8 Внешний вид - приложение к паспорту	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование Сидение для качелей 400x320
1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес:
ООО «Спецмаштехнологии» г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 23
1.3 Заводской № Д-
1.4 Дата выпуска _____
1.5 Сидение для качелей 400x320 предназначена для детей от 3 лет и выполняют
следующие функции:
Создают условия, обеспечивающие активный отдых .

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Размеры в плане **0,4x0,32 метра**
2.2 Максимальная высота от уровня земли
до верхней точки изделия **0,3 метра**
2.3 Глубина бетонирования не менее - **метра**
2.4 Общий вес кг.

3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сидение для качелей 400x320, заводской №
соответствует ГОСТу 52168-203, ГОСТу 52169-2003, ГОСТу 52301-2004 и признан
годным к эксплуатации.

МП



Дата выпуска « »

20__ г. Подпись:

4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Сидение для качелей 400x320
заводской № Д- требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем
правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 36 месяцев со дня поставки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за
выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения,
полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также
вандализма.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, Шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	<u>Сидение для качелей 400x320</u>	1	

6 ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Сидение для качелей 400x320 предназначен для детей от 3 лет
- 6.2 Сидение для качелей 400x320 собой конструкцию для отдыха.
- 6.3 Сидение для качелей 400x320 используется на детских площадках, в парках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать деревянные и металлические конструкции на износ.
- 6.4 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ СИДЕНИЯ.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов, загрязнений

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения :

а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

б) менее чем 600 мм. должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

Материал	Размер	Толщ. слоя, мм,	Выс. Площ. Менее
Разрыхл.зем.дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой поверх	40 (плитка)	1,1м.
Покрытия	На гравии	40 (плитка)	1,6м

8 Внешний вид.

